



АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ

Главные Характеристики И Стандартные Принадлежности

- Ленточные пилы исключительно разносторонних свойств
- Простое в пользовании числовое управление 2 осей :
 - Буквенно-цифровой дисплей со шрифтом h = 12 мм, 4 линии на 20 знаков.
 - Выбор языка пользования.
 - Взаимозаменяемые по одиночке механические клавиши.
 - 11 клавиш, оснащённые отображением функции с помощью светодиода.
 - Порт и стандартный ключ USB для обновлений и обслуживания.
 - 100 программ с 99 различными длинами и количеством деталей.
- Программирование:
 1. Длины резания от 5 до 9999 мм.
 2. Количества деталей до 9999 шт.
 3. Количества прутков.
 4. Высоты резания.
 5. Обозначения прутка.
 6. Скорости режущего полотна.
- Отображение во время рабочего цикла всех параметров резания.
- Контроль усилия резания.
- Автодиагностика.
- Оригинальная запатентованная система узла тисков, который позволяет:
 - Осуществление резов, автоматически наклоненных до 60°.
 - Лёгкое разворачивание арки на подшипниках, независимо от веса материала, закрепленного в тисках.
 - Лёгкое удаление стружки.
- Повышенная производительность и минимальный износ режущего полотна, объясняемые возможностью регулировки как скорости опускания арки, так и давления резания.
- Остановка машины по окончании прутка, конечный отрезок составляет 110 мм.
- Остановка машины при поломке режущего полотна и в случае буксования полотна в маховиках.
- Гидравлическое устройство для одновременного резания нескольких прутков.
- Непрерывный мото-вариатор скорости резания, электронная версия.
- Короб для стружки большой вместимости и с лёгкой уборкой.
- Роликовая подставка для поддержания прутьев L = 1 м, закрепленная на машине.
- Биметаллическое режущее полотно – Ключ для обслуживания - Справочник инструкций.

Опции

- A B C - роликовая подставка для поддержания прутьев.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ	90° Ø mm 275 +45° Ø mm 200 +60° Ø mm 130	<input checked="" type="checkbox"/> mm 320x230 h <input checked="" type="checkbox"/> mm 185x220 h <input checked="" type="checkbox"/> mm 120x220 h	<input checked="" type="checkbox"/> mm 265 <input checked="" type="checkbox"/> mm 185 <input checked="" type="checkbox"/> mm 130
РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО	mm 3025x27x0,9		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ	Kw 2,2 - 0,09 - 0,75		
ХОД ПОДАЧИ ПРУТКА	mm 600		
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	m/min 15÷120		
ВЫСОТА РАБОЧЕГО СТОЛА	mm 830		
ГАБАРИТЫ	mm 1530x2770x1320 h (packing-list mm 1530x1850x1450h)		
ВЕС	Kg 1050		

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

