



АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ

Главные характеристики и стандартные принадлежности

- Ленточная пила исключительно разносторонних свойств
- Простое в пользовании числовое управление 2 осей :
 - Буквенно-цифровой дисплей со шрифтом h = 12 мм, 4 линии на 20 знаков.
 - Выбор языка пользования.
 - Взаимозаменяемые по одиночке механические клавиши.
 - 11 клавиш, оснащённые отображением функции с помощью светодиода.
 - Порт и Ключ USB standard для обновлений и обслуживания.
 - 100 программ с 99 различными длинами и количеством деталей.
- Программирование:
 1. Длины резания от 5 до 9999 мм.
 2. Количества деталей до 9999 шт.
 3. Количества прутков.
 4. Высоты резания.
 5. Обозначения прутка.
 6. Скорости режущего полотна.
- Отображение во время рабочего цикла всех параметров резания.
- Контроль усилия резания.
- Автодиагностика.
- Оригинальная запатентованная система узла тисков, который позволяет:
 - Осуществление резов, автоматически наклоненных до 60°.
 - Лёгкое разворачивание арки на подшипниках, независимо от веса материала, закрепленного в тисках.
 - Лёгкое удаление стружки.
- Повышенная производительность и минимальный износ режущего полотна, объясняемые возможностью регулировки как скорости опускания арки, так и давления резания.
- Остановка машины по окончании прутка, конечный отрезок составляет 180 мм.
- Остановка машины при поломке режущего полотна и в случае буксования полотна в маховиках.
- Гидравлическое устройство для одновременного резания нескольких прутков.
- Непрерывный мото-вариатор скорости резания, электронная версия.
- Короб для стружки большой вместимости и с лёгкой уборкой.
- Роликовая подставка для поддержания прутьев L = 1 м, закрепленная на машине.
- Биметаллическое режущее полотно – Ключ для обслуживания - Справочник инструкций.

Опции

A B C - роликовая подставка для поддержания прутьев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ	90°Ø mm 330 +45°Ø mm 280 +60°Ø mm 170	<input type="checkbox"/> mm 450x240 h <input type="checkbox"/> mm 270x240 h <input type="checkbox"/> mm 170x125 h	<input type="checkbox"/> mm 320 <input type="checkbox"/> mm 250 <input type="checkbox"/> mm 150
РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО	mm 3660x34x1,1		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ	Kw 4 - 0,09 - 0,75		
ХОД ПОДАЧИ ПРУТКА	mm 600		
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	m/min 15÷100		
ВЫСОТА РАБОЧЕГО СТОЛА	mm 830		
ГАБАРИТЫ	mm 1870x2950x1550 h (packing-list mm 1870x1980x1650h)		
ВЕС	Kg 1600		

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

